



وب سایت تخصصی و آموزشی متروبرآورد  
اصول اجرایی ساختمان

# اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی

## (ناظر حرفه‌ای ۲) - جلد دوم

(سازه‌های فولادی - سازه‌های سنتی - انواع سقف)

اگر به مباحث و مقررات ملی ساختمان  
سلط کامل و همه جانبه دارید،  
این کتاب به شما توصیه نمی‌شود.



(فراموش نکنید که سخن شما به عنوان یک مهندس ناظر زمانی خریدار دارد  
که به استناد و بر مبنای مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه باشد)



تألیف و تدوین: مهندس نوید سلیمانی پور

توجه

هشدار

توجه

شما حق تغییر محتویات این فایل را ندارید.

شما حق فروش این فایل را ندارید.

ولی ...

شما می‌توانید آن را برای دانلود در سایت و یا

شبکه‌های اجتماعی خود بگذارید.

شما می‌توانید آن را برای دیگران ارسال نمایید.

ذکر نام منبع (وبسایت متره و اجرا: [www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir))

ضروری است.

این فایل تنها بخشی از کتاب چاپ شده‌ی ناظر حرفه‌ای ۲

می‌باشد، جهت دریافت نسخه کامل این کتاب ارزشمند

به وبسایت مراجعه نمایید.

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



بِنَامِ خُدَاؤْنَدْخَان وَخَرَدْ

تقدیم به :

# مهندسان و ناظران دلسر این مرزو بوم

# اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی

( ناظر حرفه‌ای ۲ )

((جلد دوم))

( بر مبنای آخرین ویرایش آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان )

( به همراه دتایل و عکس‌های اجرایی )



تألیف و تدوین :  
مهندس نوید سلیمانی پور

کارشناس ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)  
(دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی	عنوان و پدیدآور
-۱۳۶۷، نوید سلیمانی پور	سازمان اسناد و کتابخانه ملی
(اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتونی و سنتی بر مبنای آخرین ویرایش آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان به همراه دتایل و عکس‌های اجرایی)	عنوان و پدیدآور
تالیف و تدوین: نوید سلیمانی پور.	مشخصات نشر
اهواز، نوید سلیمانی پور، ۱۳۹۵	مشخصات ظاهری
ج: مصور، جدول، نمودار؛ ۲۲ × ۲۹ س.م.	شابک
۴-۲۶۵۱-۴-۵۱۸۷-۶۰۰-۰۴-۹۷۸-۰۹۷۸	وضعیت فهرست نویسی
فهرست نویسی کامل این اثر در نشانی: <a href="http://opac.nlai.ir">http://opac.nlai.ir</a> قابل دسترسی است.	یادداشت
ج. ۲. (چاپ اول: ۱۳۹۵) (فیبا)	یادداشت
ج. ۱. ناظر حرفه‌ای ۱ - ج. ۲. ناظر حرفه‌ای ۲	مندرجات
۳۷۹۰۸۴۶	شماره کتابشناسی ملی

www.metre-ejra.ir



وبسایت شخصی و آموزشی مترو و پرآورده  
اصول اجرایی ساختمان

مترو و اجرا

نام کتاب: اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتونی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۲)

(بر مبنای آخرین ویرایش آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان)

(به همراه دتایل و عکس‌های اجرایی)

تالیف و تدوین: نوید سلیمانی پور

طرح جلد و صفحه آرایی: نوید سلیمانی پور

ناشر: مولف

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۵

شمارگان:

۹۷۸-۶۰۰-۰۴-۵۱۸۷-۵

تومان

قیمت:

حق چاپ و نشر مخصوص مؤلف است.

## پیشگفتار

حمد، سپاس و ستایش شایسته آن پروردگار است که کرامتش نامحدود و رحمتش بی‌پایان است. پروردگاری که بشریت را آموخت و با قلم آشنا ساخت و به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد.

خدایا از شاکران درگاهت و حقیقت جویان راهت قرارم ده و یاریم کن تا در آموختن نلغزم و آنچه را که آموختم به شایستگی هرچه تمام‌تر عرضه نمایم. خداوندا تو را سپاس می‌گوییم که یاری ام کردی تا بتوانم دگر بار کتابی را به رشتہ تحریر در آورم، آن را به جامعه‌ی مهندسین تقدیم نمایم. به شما تبریک می‌گوییم، با تهیه و مطالعه این کتاب از نقطه نظر کلاس کاری، بسیاری از دوستان، همکاران و رقیبان خود را پشت سر گذاشتید.

### چرا ؟ ؟ ؟ ؟

چون در هر حوزه و تخصص از پژوهش‌های عمرانی، تنها ۱۰ درصد افراد به یادگیری و به خصوص پیشرفت، علاقه نشان داده و به دنبال یادگیری مطالب جدید و بهروز هستند؛ شما جزو آن ۱۰ درصد هستید.

پس از تالیف کتاب‌های ارزشمند متوجه و استقبال بی‌نظیر از آن‌ها، و با توجه به نیاز فراوان جامعه مهندسین ساختمان کشور به کتابی کاربردی و اجرایی در حوزه‌ی نظارت، تصمیم گرفته شد کتاب ناظر حرفه‌ای به تالیف برسد. متره، اجرا و نظارت ۳ عامل کاملاً مرتبط به یکدیگر هستند و در صورتی که فردی تمرکز و یادگیری خود را بر روی این ۳ موضوع معطوف کند، قطعاً در کار خود شاهد موفقیت‌ها و پیشرفت‌های غیر قابل تصور خواهد بود.

تعداد زیادی از مهندسین و ناظرین ساختمان درک صحیحی از مفاهیم و مطالب موجود در آیین‌نامه‌ها، نشریات و مقررات ملی ساختمان ندارند و شاید این به دلیل عدم ارائه عکس‌های اجرایی در این کتب و یا شاید عدم تجربه کافی در اجرا و نظارت باشد که نتیجه‌ی آن ساخت و سازه‌ای غیر اصولی، نایمن و بی‌کفايت خواهد بود. همچنین درصد زیادی از مهندسین در بد و ورود به حوزه نظارت و اجرای ساختمان، با اصول اجرایی و نظارت آشنایی چندانی ندارند، لذا این کتاب می‌تواند اکثر کمبودها را جبران نماید و علاقمندان می‌توانند همانند یک مهندس دارای سابقه و یا حتی سطح بالاتر به فعالیت حرفه‌ای نظارت و اجرا بپردازند، که البته این منوط به مطالعه بیشتر و حضور در پژوهش‌های عمرانی خواهد بود.

کتاب ناظر حرفه‌ای تنها به اصول نظارت ساختمان نمی‌پردازد، بلکه علاوه‌بر ارائه این نکات، به بحث در خصوص نکات اجرایی ساختمان، ارائه دتایل‌های گوناگون و عکس‌های اجرایی به شیوه‌ای کاملاً کاربردی و عملی می‌پردازد که در محدود کتابی به آن پرداخته شده است.

این اثر ارزشمند، در واقع اولین کتاب در قطع رحلی و با عنوان نظارت در کشور می‌باشد که در جلد اول آن (نظر حرفه‌ای<sup>۱</sup>) به مباحثی از قبیل: پی، پی کنی و گودبرداری - آرماتور و آرماتوربندی - قالب و قالببندی - بتن، بتن‌ریزی، سازه و ساختمان‌های بتن‌آرمه پرداخته شد. و در این کتاب، (جلد دوم - نظر حرفه‌ای<sup>۲</sup>) به مباحثی از قبیل: سازه‌های فلزی - سازه‌های با مصالح بنایی و سنتی و انواع سقف پرداخته شده است و در جلد سوم، کتاب ناظر حرفه‌ای<sup>۳</sup>، به بحث در خصوص حقوق مهندسی، وظایف و مسئولیت‌های مهندسین ناظر پرداخته خواهد شد.

امید است این سری از کتاب‌های ناظر حرفه‌ای مورد استفاده کلیه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی عمران و ساختمان، اساتید، مدیران اجرایی، ناظران (دارای پروانه اشتغال به کار و بدون پروانه) ساختمان، کارفرمایان، کارشناسان، مشاوران، پیمانکاران و علاقمندان به صنعت ساختمان قرار بگیرد.

نوید سلیمانی پور

تابستان ۹۵

آدرس الکترونیکی : [navid.metror@gmail.com](mailto:navid.metror@gmail.com) همراه : ۰۹۱۶۳۱۷۴۲۵۵

آدرس وب‌سایت مؤلف: [www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



جهت دریافت آخرین خبرها و اطلاعات علمی در مورد متره، نظارت و اصول اجرایی ساختمان نام و ایمیل خود را در وب سایت متره و اجرا ثبت نمایید.

( [www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir) )



## (مزایای کتاب ناظر حرفه‌ای)

- \*\*\* استفاده از دتایل‌ها و عکس‌های اجرایی متناسب با هر موضوع
- \*\*\* ارائه نکات اجرایی و کاربردی که اکثر مهندسان و ناظران ساختمان از آن‌ها غافلند.
- \*\*\* گلچین نکات و ضوابط مهم مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌ها و نشریات معتبر ساختمانی (جدیدترین ویرایش)
- \*\*\* استفاده از شیوه نوین صفحه‌آرایی، های‌لایت کلمات کلیدی، کادربندی و گرافیک حرفه‌ای مطالب که این امر موجب سهولت یادگیری و به یاد ماندن نکات در ذهن می‌شود و دسترسی به هر مبحث را آسان می‌نماید.
- \*\*\* اولین کتاب در قطع رحلی با عنوان نظارت در کشور (قطع رحلی باعث واضح‌تر دیده شدن عکس‌ها و دتایل‌های اجرایی می‌شود)
- \*\*\* ارائه مرسوم‌ترین و دقیق‌ترین دتایل‌های اجرایی همراه با بهترین کیفیت ترسیم (کلیه دتایل‌ها توسط نویسنده و با دقت کامل در اتوکد ترسیم شده‌اند)
- \*\*\* بررسی تصویری اشکالات اجرایی
- \*\*\* قابل استفاده در انواع پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساختمانی
- \*\*\* ارائه تجربیات ناظران حرفه‌ای و با سابقه
- \*\*\* قابل استفاده مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون پروانه
- \*\*\* مناسب برای سوالات کلیدی آزمون‌های نظارت و اجرا (صلاحیت حرفه‌ای مهندسان نظام مهندسی)

## تذکر و هشدار !!!

کلیه کتاب‌های تالیفی مهندس سلیمانی پور فقط از طریق وب‌سایت ([www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)) و نمایندگی‌های مندرج در وب‌سایت عرضه خواهد شد. بعضًا مشاهده شده در فضای مجازی (وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی موبایل) نسخه الکترونیکی و همچنین برخی از کتاب‌فروشی‌ها و مراکز زیراکس، نسخه کپی شده کتاب‌های متور را صحافی کرده و به معرض فروش گذاشته‌اند. توجه داشته باشید که این نسخ غیر اورجینال و مربوط به ویرایش قدیم بوده و تکثیر آن خلاف قانون و شرع است و متخلفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می‌گیرند.

## (فهرست مطالب)

۲۱.....	<b>فصل اول: (سازه‌های فولادی)</b>
۲۳.....	<u>بخش اول: مقدمات ساختمان‌های فولادی</u>
۲۳.....	ساختمان‌های فولادی با مقاطع گرم نورد شده
۲۳.....	ساختمان‌های فولادی پیش‌ساخته
۲۳.....	ساختمان‌های فولادی نیمه پیش‌ساخته
۲۳.....	ساختمان‌های فولادی درجا
۲۳.....	کارگاه ساخت
۲۳.....	گروه کنترل کیفیت
۲۴.....	مراحل کنترل کیفیت
۲۴.....	ناظر
۲۴.....	نیروی انسانی ماهر
۲۴.....	نقشه‌های محاسباتی
۲۴.....	نقشه‌های کارگاهی
۲۴.....	نقشه‌های نصب
۲۵.....	مصالح
۲۶.....	نقشه‌ها و مدارک فنی
۲۶.....	شالوده
۲۶.....	اجزاء سازه‌ای
۲۷.....	<u>بخش دوم: شالوده سازه‌های فولادی</u>
۲۷.....	نصب کف‌ستون
۲۸.....	اتصال ورق پای ستون به شالوده (میل مهارها)
۲۸.....	مهار میله‌ی مهارها
۳۱.....	رواداری‌های شالوده و کف ستون
۳۴.....	انحراف مجاز نصب شالوده
۳۶.....	<u>بخش سوم: ستون در سازه‌های فولادی</u>
۳۶.....	تعريف ستون (Column)
۳۷.....	ساخت ستون مرکب با مقاطع نورد شده و ورق
۳۷.....	روش ساخت ستون جفت
۳۹.....	روش ساخت ستون دوبل با ورق سراسری
۴۰.....	روش ساخت ستون مرکب با بسته‌های موازی و مورب (ستون دوبل پاباز)

۴۰	ستون‌های دوبل با بسته‌های موازی
۴۲	ستون‌های دوبل با بسته‌های مورب
۴۴	ناشاقولی ستون‌ها
۴۶	مقاطع باکس (جعبه‌ای)
۴۶	مونتاژ مقاطع جعبه‌ای
۴۸	مونتاژ و جوشکاری مقاطع باکس با استفاده از پشت‌بند ذوبی
۴۹	مراحل مونتاژ مقاطع باکس به کمک پشت‌بند ذوبی و جوشکاری الکترواسلگ
۵۲	<u>بخش چهارم: تیرها در سازه‌های فولادی</u>
۵۲	تعریف تیر (Beam)
۵۲	تیر از نظر شرایط تکیه‌گاهی
۵۳	انواع تیرها در سازه‌های فولادی
۵۳	شاه‌تیرها یا تیرهای اصلی
۵۴	تیرورق
۵۵	تیرهای مشبک با جان باز
۵۶	تیرچه یا تیر فرعی (joist)
۵۶	تیرهای لبه‌ای یا کناری یا پیرامونی (Spandrel)
۵۷	تیرهای نعل درگاهی (Lintel)
۵۷	لپه (Purlin)
۵۸	تیرهای لانزبوری (CPE)
۵۹	الرامات تکمیلی لرزه‌ای قاب‌های خمی معمولی، متوسط و ویژه
۶۰	انحراف مجاز تیرها
۶۱	<u>بخش پنجم: مهاربندی در سازه‌های فولادی</u>
۶۱	تعریف اعضای محوری
۶۲	انواع مهاربندها
۶۲	مهاربندهای همگرا یا هم مرکز (CBF)
۶۲	الرامات قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای معمولی
۶۳	الرامات قاب‌های مهاربندی شده‌ی همگرای ویژه
۶۳	مهاربندهای واگرا یا خارج از مرکز (EBF)
۶۴	انواع بادبندهای واگرا
۶۴	بادبندهای واگرا با تیر پیوند افقی (H-EBF)
۶۴	بادبندهای واگرا با پیوند قائم (V-EBF)
۶۴	الرامات قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرا
۶۵	سخت‌کننده‌های تیرهای پیوند
۶۷	<u>بخش ششم: وسایل اتصال در سازه‌های فولادی</u>

۶۷	تعريف جوشکاری .....
۶۷	جوش قوس الکتریکی .....
۶۸	وضعیت‌های جوشکاری .....
۷۰	طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکتروودها طبق AWS .....
۷۱	ضوابط بازرگانی ظاهری الکتروودها .....
۷۳	انواع جوش .....
۷۳	جوش گوشش .....
۷۴	محدودیت‌های جوش گوشش .....
۷۹	جوش شیاری .....
۸۳	جوش‌های انگشتانه و کام .....
۸۴	انواع درز .....
۸۷	دهانه یا بازشدگی ریشه (R) .....
۸۹	تسمه‌های پشت‌بند .....
۹۱	پشت‌بند جوش‌های شیاری .....
۹۲	گرده جوش .....
۹۲	ضخامت ریشه (پیشانی) .....
۹۴	درزهای لاله‌ای (U) و نیم‌لاله‌ای (J) .....
۹۵	سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت) .....
۹۶	علائم جوشکاری .....
۱۰۰	کاربرد انواع جوش در ساختمان .....
۱۰۲	<u>بخش هفتم: اتصالات جوشی در سازه‌های فولادی</u> .....
۱۰۲	انواع اتصالات جوشی .....
۱۰۳	انواع اتصالات تیر و ستون .....
۱۰۳	ساختمان‌های نوع ۱ (قاب‌های صلب) .....
۱۰۳	ساختمان‌های نوع ۲ (قاب‌های ساده) .....
۱۰۳	ساختمان‌های نوع ۳ (قاب‌های نیمه‌صلب) .....
۱۰۳	اتصال ساده .....
۱۰۴	اتصال خمشی (گیردار) .....
۱۰۴	اتصال ساده تیر با نبشی جان .....
۱۰۶	اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر .....
۱۰۷	اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن تقویت شده .....

۱۰۹	اتصالات صلب تیر به ستون.....
۱۱۱	اتصال ستون به ورق پای ستون.....
۱۱۲	استفاده از ورق های سخت کننده در اتصال پای ستون.....
۱۱۳	سوراخ های دسترسی برای جوشکاری و برش بال های تیر در محل اتصال.....
۱۱۵	اتصالات گیردار از پیش تایید شده.....
۱۱۵	الرامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تایید شده.....
۱۱۶	اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهاش یافته (RBS) .....
۱۱۹	اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی (BUEEP) و اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق لچکی (BSEEP) .....
۱۲۲	اتصال گیردار پیچی به کمک ورق های روسربی و زیرسربی (BFP) .....
۱۲۴	اتصال گیردار جوشی به کمک ورق های روسربی و زیرسربی (WFP) .....
۱۲۵	اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (WUF-W) .....
۱۲۸	وصله های تیرها و ستونها.....
۱۲۸	وصله های تیرها .....
۱۳۰	وصله های ستونها .....
۱۳۳	ورق های پر کننده (لقمه ها) .....
۱۳۴	<u>بخش هشتم: بازرگانی و کنترل کیفیت جوشکاری در سازه های فلزی</u> .....
۱۳۴	عیب های اصلی جوش .....
۱۳۵	ذوب ناقص .....
۱۳۵	نفوذ ناقص .....
۱۳۶	تخلخل .....
۱۳۷	بریدگی کناره جوش .....
۱۳۹	حبس سرباره .....
۱۴۰	سر رفتن جوش روی فلز پایه (لوچه) .....
۱۴۱	گرده اضافی در جوش .....
۱۴۱	لکه قوس .....
۱۴۲	ترک ها .....
۱۴۵	عدم پرشدگی شیار .....
۱۴۵	جرقه و پاشش .....
۱۴۶	کیفیت جوش .....
۱۴۶	جوش خوب چیست؟ .....
۱۵۰	بازرسی جوش - بازرگانی چشمی (عینی) .....
۱۵۰	زمان شروع نظارت و بازرگانی .....
۱۵۰	پنج دستورالعمل برای حصول کیفیت در جوش ساختمانی .....

۱۵۱	روش جوشکاری (Process Selection)
۱۵۱	آماده‌سازی مناسب لبه‌ها (Preparation)
۱۵۲	دستورالعمل جوشکاری (WPS = Welding Procedure Specification)
۱۵۵	پرسنل (Personnel)
۱۵۶	نظارت پیشگیرانه (PM)
۱۵۶	بازرسی عینی (V.I.)
۱۵۶	اصول بازرسی چشمی (عینی) جوش
۱۶۰	وظایف عمده‌ی بازرس جوش
۱۶۰	وسایل بازرسی چشمی (عینی) جوش
۱۶۱	اندازه‌گیری جوش
۱۶۶	ضوابط پذیرش بازرسی چشمی (عینی) جوش
۱۶۸	چکلیست بازرسی چشمی (عینی)
۱۷۹	آزمایش‌های غیرمخرب
۱۷۹	بازرسی با مواد نافذ (PT = Penetration test)
۱۷۹	آزمایش با رنگ نافذ قرمز
۱۸۲	آزمون ذرات مغناطیسی (MT = Magnetic Particle testing)
۱۸۴	آزمون فراصوتی (UT = Ultrasonic Testing)
۱۸۷	آزمون پرتونگاری (RT = Radiographic Inspection Testing)
۱۸۸	زمان آزمایش پس از جوشکاری
۱۸۸	برنامه‌ریزی آزمایش‌های غیرمخرب
۱۸۹	<u>بخش نهم: ساخت، نصب، کنترل و عملیات اجرایی در کارهای فولادی</u>
۱۸۹	تهیه نقشه‌های ساخت
۱۹۱	مشخصات فولاد مصرفی
۱۹۱	ساخت قطعات فولادی
۱۹۲	عملیات برشکاری و آماده‌سازی لبه‌ها
۱۹۴	عملیات سوراخ‌کاری
۱۹۶	ساخت اعضاء
۲۰۰	وصله کارخانه‌ای
۲۰۱	وصله کاری کارگاهی
۲۰۴	عملیات تمیزکاری و رنگ
۲۰۸	رنگ‌آمیزی

۲۱۱	عملیات حمل .....
۲۱۲	انبار کردن، حمل و رفع معايب .....
۲۱۲	حمل و انبار قطعات .....
۲۱۴	عملیات پيش‌مونتاژ و مونتاژ در پاي کار .....
۲۱۶	پيش‌نصب .....
۲۱۶	نصب .....
۲۲۱	ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ .....
۲۲۱	اتصال با جوش .....
۲۲۲	اتصال با پیچ .....
۲۲۲	بستن و محکم کردن پیچ‌های اصطکاکی .....
۲۲۴	کترل پيش‌تنيدگي پیچ‌ها .....
۲۲۵	روش‌های ایجاد گشتاور لازم در اتصال اصطکاکی .....
۲۲۵	اعمال گشتاور کترل شده .....
۲۲۵	کترل زاویه‌ای .....
۲۲۶	واشر و فیلر .....
۲۲۶	کترل کشش .....
۲۲۷	روادری‌های جوش .....
۲۲۹	کترل اعوجاج و جمع شدگی .....
۲۳۰	روادری‌های ابعادی .....
۲۳۵	روادری سخت‌کننده‌ها .....
۲۳۷	<b>فصل دوم: (انواع سقف)</b> .....
۲۳۹	سقف تیرچه و بلوک .....
۲۴۰	تیرچه .....
۲۴۶	ضوابط مربوط به سیستم تیرچه‌های بتنی .....
۲۴۷	بلوک .....
۲۵۲	میلگردهای افت و حرارتی و میلگرد منفی .....
۲۵۵	بنن پوششی (بنن درجا) .....
۲۵۶	جزئیات اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک .....
۲۵۶	تکیه‌گاه‌های موقت اجرایی (سمع‌بندی) .....
۲۵۷	کلاف میانی (Tie Beam) .....
۲۵۹	تعییه سوراخ (بازشو) در سقف .....
۲۶۰	جزئیات اجرای تیغه روی سقف تیرچه و بلوک .....
۲۶۰	سقف‌های طره‌ای (کنسول) .....


۲۶۲	سقف تیرچه‌های فولادی با جان باز (کرومیت)
۲۶۲	تیرچه‌های فولادی با جان باز
۲۶۳	بلوک
۲۶۳	میلگرد افت و حرارت
۲۶۴	کلاف عرضی
۲۶۴	بن پوششی درجا
۲۶۴	مشخصات مکانیکی
۲۶۵	محدودیت‌های طراحی
۲۶۶	کترل افتادگی
۲۶۷	اتصال تیرچه‌ها به تکیه‌گاه
۲۷۱	سقف کامپوزیت
۲۷۲	برش‌گیرها
۲۷۵	سقف‌های عرشه فولادی
۲۷۵	مزایای سقف عرشه فولادی
۲۷۶	ورق فولادی کنگره‌دار
۲۷۸	برش‌گیر (Stud Shear Connector)
۲۷۹	نکات مهم در مورد گل مینخ‌های جوش شده
۲۸۰	شبکه آرماتور (Reinforcement)
۲۸۱	بن (Concrete)
۲۸۲	مقاومت خمشی مقاطع دارای برش‌گیر
۲۸۵	دال‌های بن‌آرمه
۲۸۵	سیستم دال
۲۸۵	تیر- دال
۲۸۵	سقف‌های پیش‌ساخته دابل‌تی (Double Tee)
۲۸۶	دال تخت
۲۸۷	دال قارچی
۲۸۷	دال مشبک
۲۸۸	دال مجوف یوبوت
۲۸۹	مشخصات مصالح سقف‌های U-BOOT
۲۹۲	قالب‌های ماندگار یوبوت
۲۹۳	نکات اجرایی دال مجوف یوبوت

۲۹۵	دال تخت کوبیاکس .....
۲۹۵	اجزای کوبیاکس .....
۲۹۶	انواع کیج مازول .....
۲۹۶	الرامات اجرایی دالهای کوبیاکس .....
۲۹۷	نکات مهم در اجرای دالهای کوبیاکس .....
۳۰۴	سقفهای پیش‌تینیده .....
۳۰۴	روش‌های پیش‌تینیدگی .....
۳۰۴	بن پیش‌تینیده پیش‌کشیده (Pre-tensioned concrete) .....
۳۰۴	بن پیش‌تینیده پس‌کشیده (Post-tensioned concrete) .....
۳۰۵	انواع بن پیش‌تینیده پس‌کشیده .....
۳۰۵	روش چسبنده (Bonded) .....
۳۰۵	روش غیرچسبنده (Unbonded) .....
۳۰۶	مراحل اجرای سقف پس‌کشیده به روش غیرچسبنده .....
۳۱۱	سقفهای پیش‌ساخته هالوکور .....
۳۱۱	مزایای دالهای پیش‌ساخته هالوکور .....
۳۱۲	مشخصات مقاطع قطعات هالوکور .....
۳۱۴	مشخصات صالح سقفهای پیش‌ساخته هالوکور .....
۳۱۵	<b>فصل سوم: (سازه‌های با صالح بنایی)</b> .....
۳۱۷	مشخصات صالح و کترل کیفیت .....
۳۱۹	الرامات عمومی .....
۳۱۹	درز انقطاع .....
۳۱۹	پیوستگی سازه‌ای .....
۳۱۹	دیوارهای زیرزمین .....
۳۲۰	بازشوها و تقویت‌کننده‌های اطراف آنها .....
۳۲۰	دیوارهای چندجداره .....
۳۲۰	کترل نسبت لاغری .....
۳۲۱	دیوارهای غیرسازه‌ای و تغه‌ها .....
۳۲۱	نعل درگاه .....
۳۲۲	نما .....
۳۲۳	جان‌پناه .....
۳۲۴	دوکش .....
۳۲۴	ساختمان‌های بنایی مسلح .....
۳۲۴	کلیات .....


۳۲۴	محدوده کاربرد
۳۲۵	ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
۳۲۵	الزامات میلگردها
۳۲۵	فاصله میلگردها
۳۲۶	مهار میلگردهای خمی
۳۲۷	مهار میلگردهای برشی
۳۲۷	تنگ‌های جانبی
۳۲۷	ضوابط میلگردها در ستون و جرز
۳۲۸	پوشش میلگرد
۳۲۸	قلاب
۳۲۸	حداقل قطر خم برای میلگرد
۳۲۹	ضوابط و جزئیات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
۳۲۹	میلگردگذاری ستون‌ها
۳۲۹	میلگرد قائم در دیوارها
۳۲۹	میلگرد افقی در دیوارها
۳۲۹	دیوارهای جدا شده از سیستم اصلی سازه‌ای
۳۲۹	ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
۳۲۹	میلگرد عرضی ستون‌ها
۳۳۰	حداقل ابعاد ستون
۳۳۰	میلگردگذاری دیوار
۳۳۱	ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
۳۳۱	کلیات
۳۳۱	ساختگاه
۳۳۱	مصالح
۳۳۲	طرح و اجرا
۳۳۲	الزامات عمومی
۳۳۳	ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان
۳۳۳	برش قائم
۳۳۵	سازه
۳۳۵	شالوده
۳۳۶	کرسی چینی

۳۳۹	دیوار.....
۳۴۰	دیوار نسبی .....
۳۴۲	دیوارهای جداگر.....
۳۴۳	دیوار چینی .....
۳۴۶	بازشوها و تقویت‌کننده‌های اطراف آنها.....
۳۴۹	نعل درگاه .....
۳۵۰	کلافها .....
۳۵۰	کلاف‌بندی افقی .....
۳۵۲	کلاف‌بندی فائم .....
۳۵۶	سقف.....
۳۵۶	سقف‌های طاق ضربی .....
۳۵۷	سقف‌های تیرچه بلوک.....
۳۵۸	سقف کاذب.....
۳۵۹	نما .....
۳۵۹	جان پناه.....
۳۵۹	دودکش .....
۳۵۹	بادگیر .....
۳۵۹	عایق‌کاری رطوبتی .....
۲۶۱	منابع .....

## کتب تالیف شده از همین مؤلف:




۱) اصول مقدماتی متراه و برآورد در چرخه پروژه‌های عمرانی (مترو ر ۱)




۲) اصول متراه و ریزمتره ابینه همراه با نقشه‌ها، دتایل و عکس‌های اجرایی (مترو ر ۲)



۳) اصول نوین متراه ساختمان به روش NSP (مترو ر ۳)



۴) اصول متراه و برآورد بر اساس فهرست بهای ابینه (مترو ر ۵)



۵) دستیار متراه (مترو ر ۸)

## سوکند نامه مهندسین

در مقام یک مهندس سوکند یاد می کنم که دانش حرفه ای و توانایی خود را صرف بهبود و پیشرفت رفاه بشری نمایم.

سوکند یاد می کنم از علم خویش صادقانه و شرافتمندانه استفاده نموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی

بشریت و برترین معیارهای حرفه ای منطبق سازم.

سوکند یاد می کنم خدمت را برد آمد، افتخار و آبروی حرفه ام را به نفع شخصی ارجح داشته و من لغع

مردم را برتر از همه تأییلات خویش قرار دهم.

با تواضع و امید به مهارت پروردگار، از خداوند مهران برای انجام تعهدات حرفه ای و اخلاقی قیم

تو فیق خواسته و با ایمان به آن به شرافت سوکند یاد می کنم.

## تذکرہ موسوی

مطالعه این کتاب به همراه کتاب ناظر حرفه‌ای ۱  
پیشنهاد می‌گردد.

### بحث یازدهم

۱۱-۱-۶-۳-۸) پیچ های مهاری داخل پی ها که ستون ها به آن ها بسته می شوند باید قبل از بتون ریزی از نظر فواصل و محورها در تمام ارتفاع و ترازها در هر مرحله دقیقاً کنترل و گزارش مربوطه تهیه گردد تا صحت اجرای پی قبل از نصب ستون ها محرز گردد. در صورت عدم احراز شرط فوق باید قبل از شروع نصب، تمهدات لازم از نظر اصلاح پی ها و یا در صورت امکان اصلاحات روی قطعات سازه فولادی، پیش بینی و اجرا گردد.

۱۱-۱-۷) تراز کردن کف ستون ها توسط مهره های قابل تنظیم در زیر آن ها و پر کردن زیر کف ستون با ملات مقاوم بدون وارتفگی و تامین کننده تماس کامل بین کف ستون و ملات انجام می شود.

۱۱-۱-۸) برای نصب اولیه قطعات می توان از پیچ های پیش نصب به صورت موقت استفاده نمود و پس از اطمینان از صحت نصب، پیچ های اصلی را جایگذاری و محکم نمود.

۱۱-۱-۹) تکمیل اتصالات سازه ای و پر کردن ملات زیر ورق های کف ستون نصب شده، نباید تا هنگامی که بخش قابل قبولی از سازه، تراز، شاقول، همبر و مهاربندی شده باشد، انجام شود. اتصالات سازه ای پیش از تکمیل باید دارای مقاومت کافی برای تحمل بارهای ضمن نصب با ضریب اطمینان کافی باشد. در این امر باید از مشخصات فنی طرح و نقشه های نصب و نظر ناظر پیروی شود.

۱۱-۱-۱۰) وسایل اتصال شامل پیچ و مهره و واشر را باید در برابر آلدگی و رطوبت در کارگاه حفاظت نمود. لذا برای تمیز ماندن حدیدهای پیچ های مهاری و دوری از آسیب دیدگی باید قبل از بتون ریزی فونداسیون، قسمت حدیده را به وسیله پلاستیک یا گونی با سیم مناسب بسته و یا با پوشش مناسب مشابه از رزووه ها محافظت گردد.



(محافظت رزووه های بولت های صفحه ستون)

## ساخت ستون مرکب با مقاطع نورد شده و ورق

نکات مهم

### راهنمای جوش و اتصالات جوشی

#### ۶-۴-۹) ساخت ستون مرکب با مقاطع نورد شده و ورق:

ستون ها ممکن است بر حسب نیاز از اتصال انواع پروفیل های مختلف ساخته شوند که رایج ترین آن ها عبارتند از:

- الف) اتصال ۲ پروفیل به یکدیگر به طریقه جفت کردن
- ب) اتصال ۲ پروفیل با یک ورق سراسری روی بال ها
- پ) اتصال ۲ پروفیل با قیدهای موازی و یا مورب (ستون مشبك)

#### ۹-۶-۱) روش ساخت ستون جفت:

ابتدا دو تیرآهن در کنار یکدیگر و بر روی سطح شاسی کار (شکل زیر) با خال جوش به هم متصل می شوند؛ سپس دو سر و وسط ستون جوش شده و سپس برگردانده شده و مانند قبل جوشکاری می شود. در ادامه قسمت های باقی مانده جوشکاری می شود؛ همین کار در سوی دیگر ستون انجام می شود و جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد.



(جوشکاری ستون جفت روی شاسی کار)


ث) در محل اتصال تیر به ستون لازم است قبلًا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بالهای ستون جوش شده باشد.

(مبحث دهم)

\* استفاده از تسمه، نبشی یا هر مقطع مناسب دیگر به عنوان بست مجاز است.


\* بستهای موازی در انتهای عضو فشاری، باید به ورق بست انتهایی ختم شوند. در قسمت‌های میانی عضو در صورتی که نظم بستهای موازی به هم خورده باشد، باید ورق‌های اتصال به تیر تعییه گردد. طول ورق‌های بست انتهایی (در امتداد طولی عضو) باید حداقل برابر فاصله مراکز هندسی نیم‌رخ‌های تشکیل دهندهی عضو فشاری باشد و طول ورق‌های اتصال به تیر باید فضای کافی برای برقراری اتصال را داشته باشند.

\* طول بستهای میانی نباید از  $\frac{b}{2}$  کمتر باشد. ( $b =$  فاصله‌ی بین مراکز هندسی دو نیم‌رخ)




(ستون مشبك با بستهای موازی)


مراحل مونتاژ مقاطع باکس به کمک پشت بند ذوبی و جوشکاری الکترو اسلگ:




(۲) پیوپی لبه تسمه های جان و مشخص کردن محل مونتاژ استیفنرها




(۱) برش کاری ورق و تسمه سازی، همچنین سوراخ کاری ورق جهت عبور الکترود و نازل الکترو اسلگ




(۴) مونتاژ استیفنرهای ساخته شده بر روی ورق های بال ستون باکس



(۳) ساخت استیفنرها همراه با تسمه پشت بند مورد نیاز جوش الکترو اسلگ




(۶) جوشکاری دو وجه استیفنر با روش جوشکاری قوسی از داخل باکس



(۵) مونتاژ وجه دوم و سوم باکس

(۴) تیرهای نعل درگاهی (Lintel):


در صورت وجود بازشو در دیوار به منظور تعییهی در و پنجره، لازم است برای حفظ ایستایی دیوار آجری فوچانی، تیری در بالای بازشو قرار گیرد. که به آن تیر نعل درگاهی گویند.  
حداقل اتکای تیر نعل درگاهی در دو تکیه گاه کناری ۲۰ سانتی متر می باشد و لازم است بالشتک بتنی نیز در نقاط تکیه گاهی تعییه گردد. برای حفظ انسجام دیوار در هنگام زلزله، از شانک های منسجم کننده تیر نعل درگاهی به دیوار استفاده می شود.



(جزئیات تیر نعل درگاهی)

(۵) لاپه (Purlin):

تیر سبکی از نیم رخ Z و یا UNP که از آن برای حمل بار پوشش های سبک در ساختمان های صنعتی (سقف - های شیبدار) استفاده می شود.



(قرارگیری لاپه در سازه صنعتی)

نفوذی باشد (با یک بار عبور از هر طرف بدون پخ لبه ها (آماده سازی جان تیر) برای به دست آوردن یک جوش ۱۰۰٪ نفوذی کافی می باشد). با استفاده از جوش قوسی نیمه اتوماتیک برای اتصال دو نیمه بریده شده، یک جوش خوب، بی عیب، سریع و اقتصادی خواهیم داشت.

از جمله معایب تیرهای لانه زنburی، وجود حفره های آن است که نمی تواند تنش های برشی را در محل تکیه گاه تیر به ستون و یا اتصال تیر آهن تولدی (تیر فرعی) به تیر لانه زنburی تحمل کند؛ بنابراین، برای رفع این نقص، اقدام به پر کردن بعضی حفره ها با ورق فلزی و جوش می کنند تا اتصال بعدی تیر به ستون یا تیر فرعی به پل، به درستی انجام شود.

#### مبحث دهم (۱۰-۳-۱۰)، (۱۰-۸-۳-۱۰) و (۱۰-۹-۳-۱۰)

##### الزامات تکمیلی لرزه ای قاب های خمشی معمولی، متوسط و ویژه:

\* استفاده از تیرهای با جان سوراخ دار متواالی (لانه زنburی) به عنوان اعضای باربر جانبی مجاز نیست. در صورت لزوم ایجاد سوراخ دسترسی در جان تیر، این سواخ باید خارج از ناحیه حفاظت شده دو انتهای تیر و در نیمه میانی طولی دهانه تیر قرار گیرد. اطراف سوراخ باید به نحوی تقویت شود که مقاومت برشی و

خمشی تیر به طور  
کامل فراهم گردد.



(برش، ساخت و تقویت تیرهای لانه زنburی)



(عدم طول کافی ورق تقویتی انتهای تیر لانه زنburی)

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)

## اصول نظارت ساختمان های فلزی، بتونی و سنتی (ناظر حرفه ای ۲)

۶۶

سختکننده های میانی در ناحیه تیر پیوند

سختکننده ورق اتصال مهاربند

(جزئیات تیر پیوند کناری)

سختکننده های میانی  
در ناحیه تیر پیوند

سختکننده عرضی انتهای تیر پیوند


سختکننده ورق اتصال مهاربند

سختکننده عرضی  
انتهای اتصال مهاربندی

(جزئیات تیر پیوند میانی)



(نمونه هایی از اجرای تیر پیوند در بادبند های EBF)



(هندسه نوار جوش گوشه با ساق‌های مساوی)

#### محدودیت‌های جوش گوشه:

میث دهم (۲-۲-۹-۲-۱۰)

\* حداقل بعد جوش‌های گوشه نباید از بعد مورد نیاز برای انتقال بارهای محاسبه شده و اندازه‌های نشان داده شده در جدول ۲-۹-۲-۱۰ کوچکتر انتخاب شود. حداقل بعد جوش تابع ضخامت قطعه‌ی نازک‌تر می‌باشد و از طرفی نباید بعد جوش از ضخامت نازک‌ترین قطعه‌ی متصل‌شونده تجاوز نماید.

(جدول ۲-۹-۲-۱۰ حداقل بعد جوش گوشه)

حداقل بعد جوش گوشه (با یک بار عبور)	ضخامت قطعه نازک‌تر
۳ میلی‌متر	تا ۶ میلی‌متر
۵ میلی‌متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر
۶ میلی‌متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر
۸ میلی‌متر	بیش از ۲۰ میلی‌متر


- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یکبار عبور تامین ننمود، باید از پیش‌گرمایش و یا فرآیندهای کم-هیدروژن استفاده کرد.

- در سازه‌های تحت بار دینامیکی، حداقل اندازه جوش ۵ میلی‌متر می‌باشد.

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید


[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)

- \* حداکثر بعد جوش های گوشه در لبه قطعات متصل شونده، برای قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی متر برابر ضخامت قطعه و برای قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی متر برابر ضخامت قطعه منهای ۲ میلی متر می باشد.



(جوش گوشه)

- \* طول موثر جوش های گوشه که برای تحمل تنש ها محاسبه شده اند، نباید از ۴ برابر بعد جوش کمتر باشد. به عبارت دیگر، بعد جوش نباید از یک چهارم طول آن تجاوز نماید.




(جوش گوشه در انتهای تسمه های کششی)

- \* در اتصال های انتهای تسمه های کششی اگر از جوش گوشه فقط در لبه های طولی و موازی امتداد نیرو استفاده شود، طول جوش هر طرف نباید از فاصله عمودی بین آن ها (تقریباً پهنه ای تسمه) کمتر باشد و این فاصله نباید از ۲۰۰ میلی متر تجاوز کند.

- \* جوش های گوشه منقطع برای انتقال تنش های محاسبه شده، هنگامی مجاز است که نیروی منتقله از مقاومتی که با جوش پیوسته (سرتاسری) و با حداقل بعد جوش تامین می شود، کمتر باشد. استفاده از این نوع جوش در اتصال جان و بال تیوروق ها، اتصال ورق های تقویتی بال، اتصال قطعات سخت کننده به جان تیوروق و برای اتصال اجزای اعضای ساخته شده از ورق مجاز می باشد.


- \* طول موثر قطعات جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش و از ۴۰ میلی متر کمتر باشد. فاصله ای آزاد بین قطعات جوش نباید از ۱۶ برابر ضخامت نازک ترین قطعه ای متصل شونده وقتی که در فشار است و از ۲۴ برابر این ضخامت وقتی که در کشش است، بیشتر شود.

اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتونی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۲)




(اجرای خال‌جوش‌های متناوب برای اتصال تسمه پشت‌بند)

تسمه‌های پشت‌بند باید کاملاً به زیر ورق بچسبند و گرنه باعث به وجود آوردن تفاله جوشکاری در ناحیه ریشه جوش می‌شوند. (شکل زیر). جوش ریشه (پاس اول) باید بتواند امتزاج کامل در محل ریشه به وجود آورد.



(نحوه قرارگیری تسمه پشت‌بند)



(استفاده از تسمه پشت‌بند جهت اجرای جوش شیاری با نفوذ کامل)


## کاربرد انواع جوش در ساختمان

نکات مهم

### راهنمای جوش و اتصالات جوشی (۱۷-۱)

جوش گوشه بیشترین کاربرد را در ساختمان دارد. اغلب اتصالات شامل اتصالات نبیشی‌ها، مهاربندی‌ها، ورق‌های مهاربندی توسط جوش گوشه انجام می‌شود. اصولاً جوش گوشه باید طوری آرایش داده شود که تحت تنش برشی قرار داده شود. جوش گوشه نباید تحت تنش‌های قائم قرار گیرد.

از جوش شیاری برای یکسره کردن ورق‌ها برای ساخت تیرورق‌ها و ستون‌های ورقی و همچنین در اتصالات صلب تیر به ستون برای اتصال ورق‌های زیرسرسی و روسری به ستون استفاده می‌شود. از جوش‌های شیاری در موقعی که جوش تحت تنش‌های قائم قرار دارد، استفاده می‌شود.



(کاربرد جوش شیاری و گوشه در اتصالات تیر به ستون)



(کاربرد جوش شیاری در یکسره کردن ورق‌ها با استفاده از تسممه)

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)

۱۰۱

## فصل اول (سازه های فولادی)




(جوشکاری شیاری ورق روسربی به همراه تسمه پشت‌بند)



(کاربرد جوش شیاری و جوش گوش در اتصال صلب تیر به ستون)

### (۱۱-۳) اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر

در این نوع اتصال، تیر بر روی نبشی نشیمن که هیچ‌گونه تقویتی در آن صورت نگرفته است، قرار می‌گیرد. این نوع اتصال را باید همیشه همراه با نبشی بالایی که تنها وظیفه آن تامین تکیه‌گاه جانبی برای بال فشاری است، به کار برد.



(اتصال ساده با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر)




(اتصال ساده با نبشی نشیمن انعطاف‌پذیر)

مانند اتصالات ساده با نبشی جان، منظور از اتصالات نشیمن، تنها انتقال واکنش تکیه‌گاهی قائم است. بنابراین اتصال نباید در انتهای تیر، گیرداری قابل توجهی ایجاد کند. به این دلیل است که نبشی نشیمن و نبشی بالایی باید نسبتاً قابل انعطاف باشند.

در مقاطع ساخته شده از ورق که در آن‌ها ایجاد سوراخ دسترسی قبل از تکمیل جوشکاری بال‌ها به جان صوت می‌گیرد، انتهای سوراخ دسترسی می‌تواند عمود بر بال باشد مشروط بر آنکه انتهای جوش به اندازه بعد جوش از سوراخ دسترسی فاصله داشته باشد.


- در نیمرخ‌های سنگین و مقاطع ساخته شده از ورق که ورق‌هایی به ضخامت بیش از ۴۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند، لبه‌های برش داده‌ی تیر یا سوراخ‌های دسترسی که توسط شعله بریده شده باشند را باید با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد. اگر قسمت‌های منحنی بریده شده محل سوراخ دسترسی توسط عمل متنه کردن یا برقوزدن صورت گرفته باشد، به سنگ زدن و صاف کردن احتیاجی ندارد.



(سوراخ دسترسی جوشکاری اتصال تیر به ستون)

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)




(اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS))

(برای قاب‌های خمشی متوسط و ویژه)



(اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS))

\* عمق مقطع ستون های H شکل و صلیبی در قاب های خمشی با دال بتونی سازه ای و دارای برش گیر فولادی مدفون در بتون نباید از ۱۰۰۰ میلی متر و در غیاب دال بتون سازه ای از ۴۰۰ میلی متر تجاوز نماید. عمق و پهنای مقطع ستون های قوطی شکل ساخته شده از ورق نباید از ۷۰۰ میلی متر تجاوز نماید.



(اتصال گیردار پیچی به کمک ورق های روسربی و زیرسری (BFP))

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)

۱۳۹

## فصل اول (سازه های فولادی)

### ۵-۱-۵) حبس سرباره

گل جوش در حین عملیات جوشکاری در نتیجه ذوب روکش الکترود تشکیل می گردد و مخلوطی از اکسید فلزات و ترکیبات دیگر می باشد. به دلیل وزن مخصوص کمتر، گل جوشکاری اغلب به سطح حوضچه مذاب می آید و وقتی جوش سرد شد به راحتی توسط چکش جوش کنده می شود.

سرد شدن سریع جوش ممکن است گل جوش را قبل از رسیدن به سطح، به دام بیندازد. جوش های سقفی بیشتر در معرض تداخل گل جوش قرار دارند و باید به دقت بازررسی شوند. وقتی که برای تامین اندازه جوش مشخص احتیاج به چند بار عبور (pass) الکترود باشد، باید بین هر دو عبور، جوشکار گل جوش مرحله قبل را بردارد. عدم دقت در انجام صحیح این عمل یکی از دلایل عمدۀ تداخل گل جوشکاری است.



۲



۱



۳

(برداشتن گل جوش در حین جوشکاری)

نکته اجرایی

اگر کیفیت جوش خیلی خوب باشد، گل جوش همانند شکل های بالا کنده می شود و به راحتی از جوش جدا می شود و می توان تا حدی به کیفیت الکترود به کار رفته و همچنین خیره بودن جوشکار پی برد.

۷-۱-۵) گرده اضافی در جوش


گرده اضافی، عبارت است از فلز جوش اضافه بر مقدار مورد نیاز جهت پر کردن اتصال. مشکل اصلی گرده جوش، احتمال ایجاد گوشه های تیز در نواحی پنجه جوش می باشد. با افزایش ارتفاع گرده جوش، حساسیت بیشتری در این نواحی ایجاد می شود. گرده های اضافی می توانند در پاس ریشه و یا پاس نهایی اتفاق بیفتد.



(گرده اضافی در جوش)

۷-۱-۶) لکه قوس


لکه قوس در اثر روشن کردن قوس روی سطح فلز پایه، خارج از درز اتصال به وجود می آید که در اثر آن، مناطق کوچکی روی سطح فلز پایه به طور سطحی ذوب شده و سریعاً سرد می گردد. لکه قوس قابل پذیرش نیست و وجود آن باعث ترک در فلز پایه می گردد.



(ایجاد لکه قوس بر روی سطح فلز پایه)

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه‌ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید


[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



پ




ب




الف

(۳) نوع از وسایل اندازه‌گیری جوش که عمدتاً توسط جوشکاران و بازرسان برای تعیین اندازه‌ی جوش به کار می‌روند)

شکل‌های زیر روش کاربرد دستگاه اندازه‌گیری جوش گوشه را که در شکل بالا (ب) معرفی شد، شرح می‌دهند.



(روش کاربرد ابزار اندازه‌گیری جوش گوشه  
جهت تعیین بعد جوش گوشه‌ی تخت و مقعر)




(روش کاربرد ابزار اندازه‌گیری جوش گوشه  
جهت تعیین بعد جوش گوشه‌ی محدب)





۱۶) بریدگی لبه های جوش \*\*\* \*\*\* (Under cut)


الف: قوس الکتریک قادر به ذوب قسمت هایی از فلز پایه می باشد.



ب: اگر طول قوس بلند باشد (فاصله نوک الکترود تا سطح جوش)، مصالح جوش نمی توانند تمام فضای ذوب شده را پر کند، در نتیجه لبه های جوش گودافتادگی یا بریدگی به وجود می آید.




پ: با کاهش طول قوس (نزدیک کردن نوک الکترود به سطح جوش)، مصالح جوش تمام فضای ذوب شده را پر می کند.




ضوابط پذیرش در آزمایش با رنگ نافذ، مطابق آینه نامه AWS، همانند ضوابط پذیرش بازرسی عینی می باشد.

### نکات اجرایی


مراحل انجام تست به روشنایی نافذ:




۲) اعمال مایع نافذ بر روی سطح قطعه




۱) تمیز کردن سطح قطعه با اسپری تمیز کننده




۴) آغشته نمودن دستمال تمیز به مایع پاک کننده



۳) دادن زمان لازم جهت نفوذ مایع نافذ به درون  
ناپیوستگی احتمالی بر اساس حساسیت قطعه



۶) اعمال مایع آشکارساز بر روی سطح قطعه



۵) پاک نمودن مایعات نافذ اضافی از روی سطح با  
استفاده از پارچه تمیز آغشته به مایع پاک کننده

### ۳) واشر و فیلر (Tension indicate method-DTI)


در این روش واشرهایی به کار می رود که دارای بر جستگی هایی می باشد که شکل و اندازه آن ها برای هر نوع اتصال، از قبل طراحی شده است و برای کنترل آن از فیلر مخصوصی استفاده می شود.



پس از محکم شدن اتصال، بر جستگی های واشر لهیده شده و اگر فیلر مخصوص اندازه گیری داخل اتصال نرود، گشتاور لازم اعمال گردیده است. اما فیلر یک سایز کوچکتر می تواند داخل اتصال برود.


### ۴) کنترل کشش (Tension Control)

در این روش پیچ های بکار رفته دارای یک زائد و یک آچار مخصوص می باشند که پس از سفت شدن پیچ، زائد از انتهای پیچ جدا شده و مشخص می گردد پیش تنیدگی لازم در پیچ اتفاق افتاده است.



بتن پوششی (درجا) - تامین مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه


\* برای میلگردهای عرضی از نوع فولاد نرم و نیم‌سخت استفاده می‌شود که به صورت مضاعف یا منفرد تولید می‌شود.




(خرپای تیرچه با میلگردهای عرضی مضاعف)

\* قطر میلگردهای عرضی از ۵ میلی‌متر تا ۱۰ میلی‌متر تغییر می‌کند، و در هر حال، حداقل قطر برای خرپای با میلگردهای عرضی مضاعف ۵ میلی‌متر، و برای خرپای با میلگرد عرضی منفرد، ۶ میلی‌متر است. در مورد خرپاهای ماشینی، میلگردهای عرضی عرضی به طور مضاعف و از نوع نیم‌سخت می‌باشند. قطر میلگردهای عرضی این نوع خرپاهای بین ۴ الی ۶ میلی‌متر تغییر می‌کند.

\* حداقل زاویه ( $\alpha$ ) میلگرد عرضی نسبت به خط افق، ۳۰ درجه است و معمولاً از ۴۵ درجه کمتر نیست. ارتفاع خرپای تیرچه معمولاً با توجه به ضخامت سقف، که خود تابعی از دهانه مورد پوشش است، تعیین می‌شود. فاصله میلگردهای عرضی متواالی (d) در تیرچه‌ها، حداقل ۲۰ سانتی‌متر است.



(تیرچه بتُنی با میلگردهای عرضی مضاعف)




(سقف با تیرچه‌های مضاعف)

#### جزئیات اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک

##### ۱) تکیه‌گاه‌های موقت اجرایی (شمع‌بندی):

به طور کلی به محض اینکه تیرچه‌ها و بلوک‌های انتهایی بین دو تکیه‌گاه اصلی قرار گرفتند، شمع‌بندی و قالب‌بندی به وسیله چهارترash های عمود بر تیرچه که در مورد تیرچه‌های پیش ساخته خرپایی، فاصله آن‌ها از همدیگر، ۱ تا ۱.۲ متر است، انجام می‌شود.

هنگام اجرای عملیات شمع‌بندی، خیز مناسبی برابر  $\frac{1}{2}$  دهانه به طرف بالا در نظر گرفته می‌شود تا پس از بارگذاری، خیز منفی اولیه حذف شده و سقف مسطح گردد.



(رعایت فواصل شمع‌بندی در سقف تیرچه و بلوک)

- \* در میلگرد های افت و حرارت، می توان از فولاد سخت (AIII) نیز استفاده نمود.
- \* فولاد کلاف عرضی به جهت امکان جوشکاری به تیرچه ها باید از نوع نرم (AI) و یا نیمه سخت (AII) باشد.
- \* جنس بلوک ها باید از مصالحی نظیر سفال، بتن یا مصالح سبک دیگر باشد و مواد تشکیل دهنده آنها نباید اثر شیمیایی مخرب بر روی بتن و فولاد داشته باشند.


### ۳-۲) محدودیت های طراحی

- \* فاصله آزاد تیرچه ها نباید از ۷۵ سانتی متر تجاوز نماید.




(اجرای سقف تیرچه فولادی با جان باز و بلوک یونولیتی)

- \* عرض بال تحتانی تیرچه ها نباید کمتر از  $10 \text{ سانتی متر}$  و یا  $\frac{2}{\sqrt{v}}$  ضخامت سقف ( $d$ ) باشد.




- \* برای دهانه های کوچکتر از ۴ متر می توان حداقل بال تحتانی تیرچه را به ۸ سانتی متر تقلیل داد.

\* در تیرهای بتونی باید کنترل لازم جهت انتقال برش انجام گرفته و بر اساس نیروهای واردہ از طریق تعییه نبشی اتصال برشی و یا میلگرد برشی، مقاومت برشی لازم تامین گردد.



(نحوهی تعییهی نبشی در محل اتصال (تقویت برشی))




(جزئیات اتصال تیرچه فولادی با جان باز به تکیه گاه بتونی)

۲-۱-۵) بتن

با توجه به مشخصات این دال‌ها، بتن مورد استفاده باید دارای روانی بیشتری نسبت به اعضای دیگر سازه باشد تا به راحتی زیر قالب‌های یوبوت حرکت کرده و سطحی صاف ایجاد نمایند. این روانی بتن معمولاً توسط افزودنی‌های فوق‌روان‌کننده که باعث ایجاد کاهش مقاومت نمی‌شوند ایجاد می‌گردد.

در اجرای این نوع دال‌ها، بتن‌ریزی در ۲ لایه انجام می‌شود. لایه اول به ضخامت حدود ۵ الی ۱۰ سانتی‌متر (بسته به اندازه پایه قالب‌ها)، ریخته می‌شود که باعث می‌گردد هوا درون قالب‌ها محبوس شده و اجازه وارد شدن بتن به داخل قالب‌ها را ندهد.



(اجرای بتن‌ریزی لایه اول سقف یوبوت)

و سقف با گوی با اشكال غیر کروی را شامل نمی شود.

۳) مجموع بار مرده روی این سقف‌ها شامل پارچه‌شدن، کفسازی و نازک‌کاری محدود به ۲۶۰ کیلوگرم بر مترمربع بوده، ضمن آن‌که کاربرد این سقف برای پارکینگ؛ تنها جهت پارکینگ‌هایی که محل عبور اتومبیل سواری با حداقل وزن ۲.۵ تن با بار متتمرکز ۱ تن می‌باشد، مجاز است.

۴) حداقل ضخامت بتن در اطراف گوی‌ها شامل بالا، پایین و مابین دو گوی متواالی حداقل ۵ سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

۵) حداقل دهانه (مرکز به مرکز ستون) برای این نوع سقف در حالت کاربرد به صورت دال تخت به ۶.۵ متر محدود می‌شود. در صورت کاربرد این سقف در ترکیب با قاب خمی بتن‌آرمه شامل تیر و ستون مجزا که به تفکیک از دال طرح شده باشد، محدودیت فوق الذکر برای دهانه دال به ۸ متر افزایش می‌یابد.

۶) کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه‌های از حیث دوام و مسائل زیست‌محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین‌نامه‌های معتبر بین‌المللی بکار گرفته شوند.

نکات مهم در اجرای دال‌های کوبیاکس:

(۱) قالب‌بندی



(شمع‌بندی به فواصل ۱ تا ۱.۵ متر زیر قالب)



(شمع‌بندی به فواصل ۱ تا ۱.۵ متر زیر قالب)




(اجرای قالب فلزی)

### ۳) جایگذاری کیج ماژول‌ها

\* نحوه اتصال طولی کیج‌ها:


- کیج‌ماژول‌ها باید در یک راستا پشت سر هم قرار بگیرند.
- فواصل بین ۲ گوی (x) برابر فاصله بین ۲ گوی در بین ۲ کیج باشد.
- فواصل آکس به آکس ۲ گوی (y) برابر فاصله بین ۲ گوی در بین ۲ کیج باشد.



(نحوه اتصال طولی کیج‌ها در دال‌های کوبیاکس)

\* نحوه اتصال عرضی کیج‌ها:

- کیج‌ماژول‌ها باید در راستاهایی به موازات هم قرار بگیرند.
- فواصل بین ۲ گوی (x) برابر فاصله بین ۲ گوی در بین ۲ کیج باشد.
- برای اتصال عرضی کیج‌ها از فیکسچر استفاده شود.



(نحوه اتصال عرضی کیج‌ها در دال‌های کوبیاکس)



(استفاده از فیکسچر برای اتصال عرضی کیج ها)

\* فواصل طولی و عرضی کیج از دیوار برشی و ستون ها (به منظور کنترل و اجرای برش پانچ) که در نقشه ها مشخص شده است، باید رعایت شود.



(رعایت فواصل کیج ها از ستون)



(رعایت فواصل کیج ها از دیوار برشی)



(رعایت فواصل کیج ها از ستون)

### انواع بتن پیش تینیده پس کشیده


#### (1) روش چسبنده (Bonded):

بعد از پایان عملیات کشش کابل‌ها، برای جلوگیری از زنگ زدن کابل‌ها، دوغاب سیمان به داخل غلاف‌ها تزریق می‌شود تا فاصله بین کابل و غلاف را پر کند. در این حالت چون کابل توسط دوغاب به غلاف و در نتیجه به بتن می‌چسبد، اصطلاحاً این روش را چسبنده (Bonded) می‌نامند.

#### (2) روش غیر چسبنده (Unbonded):

گاهی اوقات به دلایل خاصی از جمله ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر سازه جهت مقاومت بهتر در مقابل زلزله، ممکن است دوغاب به داخل غلاف تزریق نکنند. در چنین حالتی چون هیچ نوع چسبنده‌گی بین کابل و غلاف وجود ندارد، این روش را غیر چسبنده (Unbonded) می‌نامند. در چنین موقعی برای جلوگیری از زنگ زدن کابل، داخل غلاف و دور کابل را پر از گریس می‌کنند.

بیش از یک دهه است که کابل‌هایی تولید می‌شود که در داخل لوله‌های پلی اتیلنی پر از گریس قرار دارد. این نوع کابل‌های فاقد چسبنده‌گی را می‌توان مستقیماً در داخل بتن بدون نیاز به غلاف کار گذاشت و بعد از کسب مقاومت بتن، کابل‌ها را کشید.




(تاندون تکرشته)



(تاندون چندرشته مسطح)



(تاندون چندرشته مدور)




(تاندون چندرشته مسطح)

- \* تزریق گروت حداقل تا ۲۰ روز پس از کشش انجام می گیرد.
- \* قبل از تزریق گروت می بایست هوای پرفشار داخل غلافها دمیده شود تا غلاف کاملا خشک شود، همچنین نشتی آن مشخص شده و برطرف گردد.
- \* نسبت آب به سیمان گروت باید بین ۴۰ تا ۴۵ باشد. در صورتی که گروت خیلی رقیق باشد، گروت دانه دانه شده و می بایست افزودنی پلاستیسیزه به آن اضافه گردد تا گروتوی با ویسکوزیته بالا آماده گردد.
- \* در ساختن گروت باید از سیمان پرتلندری که حداقل ۰۰۵ درصد کلراید داشته و چند هفته‌ای بیشتر از تولیدش نگذشته باشد استفاده گردد تا باعث خوردگی استرندها نشود.
- \* میزان سولفات کلسیم سیمان هم نباید آنقدر کم باشد که باعث سفتی گروت گردد و نه آنقدر زیاد که در ترکیب با آب باعث ایجاد حرارت بالا گردد.
- \* افزودنی های گروت باید شامل کلراید یا نیترات کلسیم باشد چراکه باعث خوردگی استرند می گردد.
- \* سرعت تزریق باید ۱۰ تا ۱۲ متر بر دقیقه باشد.
- \* حداقل فشار پمپ تزریق باید ۱ مگاپاسکال باشد.
- \* تزریق گروت باید در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سلسیوس انجام گیرد و از تغییر دمای گروت در طول لوله تزریق جلوگیری به عمل آید.
- \* مقاومت ۲۸ روزه گروت تزریق باید بین ۲۵ تا ۳۵ مگاپاسکال باشد.

تصاویری از اجرای دالهای پیش‌تنیده پس کشیده:



(کابل‌گذاری در روش چسبنده)



(اجراه پلکانی پی در زمین شیبدار)

پ) برای دیوارهای باربر، عرض شالوده نواری باید حداقل ۱.۵ برابر عرض کرسی چینی و عمق آن حداقل ۵۰۰ میلی متر باشد.

ت) شالوده دیوارها باید با استفاده از بتن یا حداقل شفته آهکی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم آهک در مترمکعب شفته و یا سنگ لشه با یکی ملات های گل - آهک، ماسه - سیمان - آهک (باتارد) و یا ماسه - سیمان ساخته شود.

ث) در مناطق سردسیر و دارای یخ زدن تراز روی شالوده حداقل ۴۰۰ میلی متر زیر سطح زمین قرار گیرد.

#### ۶-۵-۵-۸) کرسی چینی

اگر از کلاف افقی به عنوان شالوده استفاده شود، باید کلاف های افقی بر روی کرسی چینی با مصالح بنایی اجرا شود. در این حالت رعایت موارد زیر الزامی است:


الف) کرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل ۳۰۰ میلی متر بالاتر از کف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.

ب) برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح کرسی چینی با ۲۰ میلی متر ملات ماسه - سیمان با نسبت سیمان به ماسه ۱ به ۲ پوشانده شود.


پ) عرض کرسی چینی باید حداقل ۱۰۰ میلی متر بیشتر از عرض دیوار باشد.

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



(جزئیات فونداسیون)




(اجرای کلاف افقی، کرسی چینی و دیوار چینی)

این تنها بخشی از کتاب ناظر حرفه ای ۲ می باشد، جهت دریافت نسخه کامل کتاب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)

۳۴۱

فصل سوم (سازه‌های با مصالح بنایی)



(ضوابط حداقل دیوار نسبی)




(اجرای بازشوهای زیاد و عدم تامین دیوار نسبی)

**پ) اتصال کلاف‌های قائم**

کلافهای قائم باید به نحوی مناسب در کلیه محل‌های تقاطع، به کلافهای افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کلاف قائم ادامه نمی‌یابد، میلگردهای طولی کلاف قائم باید حداقل به اندازه ۴۰۰ میلی‌متر در داخل کلاف افقی مهار گردد.

(به جای کلاف می‌توان از IPE100 استفاده نمود)



## منابع

- ۱- مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث هشتم - طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) ویرایش دوم ۱۳۹۲
- ۲- مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث نهم - طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرم) ویرایش چهارم ۱۳۹۲
- ۳- مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث دهم - طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) ویرایش چهارم ۱۳۹۲
- ۴- مقررات ملی ساختمان ایران (مبحث یازدهم - طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها) ویرایش چهارم ۱۳۹۲
- ۵- راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی - مقررات ملی ساختمان - ۱۳۹۰
- ۶- نشریه شماره ۲۲۸ (آینین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران)
- ۷- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)
- ۸- نشریه شماره ۸۲ (راهنمای اجرای سقف‌های تیرچه‌وبلوک)
- ۹- نشریه شماره ۵۴۳ (دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک)
- ۱۰- سمینار نظارت و اجرای سقف عرشه فولادی - دکتر احسان دهقانی
- ۱۱- سمینار سازه‌های دال‌مجوف (دوپوش) - مهندس مهدی چهری
- ۱۲- سمینار دال‌های پیش‌تینیده به روش پس‌کشیده - مهندس پیمان اشتري ماهیني
- ۱۳- سمینار نظارت سازه‌های فولادی - دکتر علیرضا رضائیان
- ۱۴- دوره آموزشی مهندسی بین‌المللی جوش - دکتر علیرضا رضائیان
- ۱۵- سمینار اتصالات در ساختمان‌های فولادی - مهندس جلالی
- ۱۶- فناوری ساختمان‌های فلزی (شاخصی آموزش فنی و حرفه‌ای) - شاپور طاحونی - محمدصالح رحیم لبافزاده - بهرام شلالوند - ۱۳۹۴
- ۱۷- استاندارد ۲۸۰۰
- ۱۸- اصول متره و ریزمتره ابنيه (متروز ۲) - مهندس نوید سليماني پور
- ۱۹- فناوری ساختمان‌های فلزی - مهندس امير سرمانه‌هري
- ۲۰- پاورپوینت طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی - ارائه دهنده مهندس مهدی حيدري
- ۲۱- روش‌های اجرای اصولی ساختمان‌ها - مهندس اصغر وطنی اسکویی - مهندس حمیدرضا روستایی
- ۲۲- روش‌های اجرایی ساختمان - مهندس امير سرمانه‌هري
- ۲۳- بررسی تصویری اشکالات اجرایی ساختمان‌ها و مقایسه با مقررات ملی ساختمان - مهندس مرادعلی واهبي
- ۲۴- گزارش کارآموزی بازرگانی و نظارت سازه‌های فلزی - مهندس اميد نکونام
- ۲۵- اطلاعات و تجربیات شخصی مولف و ناظران باتجربه و حرفه‌ای این مرت و بوم

- 26- Gregory R.kingsley, P.Benson shing, Thomas gangel - Seismic design of special reinforced masonry shear walls – (A guide fore engineers) – NIST(National Institute of Standards and Technology).
- 27- Christian Albert, Andreji Albert, Karsten pfeffer, Jurgenschnell – Design and Construction of tow-way spanning reinforced concrete slabs with flattened rotationally symmetrical void formers.
- 28- Michael D.engelhardt – Earthquake resistant steel structures (Beam to column moment connections)

**کتب تالیف شده از همین نویسنده:**

- (۱) اصول مقدماتی متره و برآورد در چرخه پروژه‌های عمرانی (مترور ۱)
- (۲) اصول متره و ریزمتره ابنيه (مترور ۲)
- (۳) اصول نوین متره ساختمان به روش NSP (مترور ۳)
- (۴) اصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای ابنيه (مترور ۵)
- (۵) دستیار مترور (مترور ۸)
- (۶) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۱)
- (۷) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۲)

**کتب در دست تالیف از همین نویسنده:**

- (۱) اصول متره و ریزمتره پروژه (مترور ۴)
- (۲) اصول متره و ریزمتره (تاسیسات ساختمان) (مترور ۶)
- (۳) اصول متره و ریزمتره (راهسازی) (مترور ۷)
- (۴) اصطلاحات فهرست‌بهایی و عمرانی (مترور ۹)
- (۵) اصول متره و برآورد تقریبی و کارگاهی (مترور ۱۰)
- (۶) اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان (نقشه‌کش حرفه‌ای)
- (۷) اصول نظارت ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی (ناظر حرفه‌ای ۳)

**جهت دریافت کتاب‌های تالیفی، مقالات و فیلم‌های کوتاه آموزشی در زمینه  
متره، اجرا و نظارت ساختمان به وبسایت مراجعه نمایید.**

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورده  
اصول اجرایی ساختمان

**متره و اجرا**

# professional supervisor 2

## the principles of the supervision of the metal and concrete buildings and traditional

### مزایای کتاب ناظر حرفه‌ای:


- ★ ارائه نکات اجرایی و کاربردی که اکثر مهندسان و ناظران ساختمان از آن‌ها غافلند.
- ★ استفاده از شیوه نوین صفحه‌آرایی، های لایت کلمات کلیدی، کادربندی و گرافیک حرفه‌ای مطالب که این امر موجب سهولت یادگیری و به یاد ماندن نکات در ذهن می‌شود و دسترسی به هر مبحث را آسان می‌نماید.
- ★ اولین کتاب در قطع رحلی با عنوان نظارت در کشور
- ★ ارائه مرسوم ترین و دقیق‌ترین دتاپل‌های اجرایی همراه با بهترین کیفیت ترسیم
- ★ مناسب برای سوالات کلیدی آزمون‌های نظارت و اجرا
- ★ قابل استفاده مهندسین دارای پروانه استغال به کار و بدون پروانه



### کتب تالیف شده از همین نویسنده:

- ★ جهت دریافت این کتب به وبسایت مراجعه نمایید

[www.metre-ejra.ir](http://www.metre-ejra.ir)



By:  
Navid Soleimani pour

کتب تالیف شده از همین نویسنده:

- ★ اصول متره و برآورد در چرخه پروژه‌های عمرانی متورو ۱
- ★ اصول متره و ریزمانه (ابنیه) (همراه با عکس‌ها و نقشه‌های اجرایی) متورو ۲
- ★ اصول نوین متره ساختمان به روشن NSP متورو ۳
- ★ اصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای ابتنیه متورو ۵
- ★ دستیار متورو ۸
- ★ ناظر حرفه‌ای ۱

کتب در دست تالیف از همین نویسنده:

- ★ اصول متره و ریزمانه-پروژه (ساختمان‌های فلزی، بتنی و سنتی) متورو ۴

- ★ اصول متره و ریزمانه (تأسیسات ساختمان) متورو ۶

- ★ اصول متره و ریزمانه (راه‌سازی) متورو ۷

- ★ اصطلاحات فهرست بهایی و عمرانی متورو ۹

- ★ اصول متره و برآورد تقریبی و کارگاهی متورو ۱۰

- ★ اصول نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی ساختمان (نقشه‌کش حرفه‌ای)

- ★ ناظر حرفه‌ای ۳

ISBN: 978-600-04-5187-5



9 786000 451875